

Degreaser

Reiniger / Entfetter für Betonoberflächen

Nur für den professionellen Einsatz

Letzte Revision 30. Januar 2018

Degreaser ist ein auf Alkali-Citrus-Basis basierender Reiniger für den industriellen Einsatz. Degreaser hat einen hohen pH-Wert von 11,5 und ist so konzipiert, dass er tief in die Poren der Oberfläche eindringt und kontaminierte Oberflächenrückstände wie Öle, Schmutz, Fette und Schmutz von Beton löst. Degreaser kann als umweltfreundliche Alternative zu sauren, phosphorhaltigen oder ätzenden Reinigungsmitteln für Oberflächen verwendet werden. Degreaser kann auch als Vorbereitung für den Einsatz von Evercrete® Vetrofluid und EverCrete® Pavishield, auf älteren oder verschmutzten Oberflächen eingesetzt werden, um deren Alkalität wieder herzustellen. Degreaser ist biologisch abbaubar.

Verwendungsmöglichkeiten

- Industrieböden
- Maschinenwerkstätten
- Großküchen
- Fliesenböden
- Auto-Werkstätten
- Verladedocks
- Tankstellen
- Parkgaragen

Eigenschaften

- hohe Alkalität zur Tiefenreinigung
- Entfettend
- Dringt tief in die Poren ein um Verschmutzungen auf Erdölbasis zu entfernen.
- enthält keine Lösungsmittel
- Einfach zu handhaben
- entfernt belastende Rückstände
- entfernt Produkte auf Erdölbasis
- nicht schädlich für die Umwelt
- nicht toxisch
- biologisch abbaubar

Technische Daten

Aussehen	Rote Flüssigkeit
PH - Wert	11,5
VOC	100 g / Liter
Flüchtige Stoffe in %	9%
Spezifisches Gewicht	1,05 / Liter
Ergiebigkeit	150 g / qm
Haltbarkeit	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung

Anwendung

Degreaser ist ausschließlich für den professionellen Einsatz konzipiert worden. Es ist darauf zu achten, dass die Schutzvorgaben für Oberflächen und Personen beachtet werden.

Mit Vorsicht verwenden. Eine Testfläche ist immer vor der Reinigung von Oberflächen empfohlen.

Allgemeine Reinigung: Für beste Ergebnisse, nicht verdünnen.

Degreaser auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und für ca. 20–30 Minuten einwirken lassen. Danach mit klarem Druckwasser gründlich Nachspülen.

Bei Bedarf wiederholen.

www.ihar.at

E-Mail für technischen Support:
office@ecobeton.at

IHAR Handels GmbH.
Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15
A-3393 Zelking

T (+43) 02752 54 1 81
F (+43) 02752 54 1 814
office@ecobeton.at
www.ihar.at

Degreaser

Reinger / Entfetter für Betonoberflächen

Nur für den professionellen Einsatz

Letzte Revision 30. Januar 2018

Tiefoberflächenreinigung und Außenflächen:

Folgen Sie den Anweisungen wie beschrieben und arbeiten Sie Degreaser mit einem harten Besen in die Oberfläche ein. Für glatte Oberflächen verwenden Sie ein weicher Besen. Lassen Sie Degreaser für ca. 20–30 Minuten einwirken. Spülen Sie Degreaser mit sauberem Wasser aus, bis keine Rückstände mehr im Beton sind. Nachspülen mit heißem Hochdruckwasser beschleunigt die Dekontaminierung.

Reinigung Innen: Bei der Reinigung von Hallenböden wird Degreaser in das Wischwasser gegeben und mit einem Mopp verteilt. Spülen Sie die Oberfläche danach gründlich mit Wasser ab mit Hilfe eines Tuches oder einer Reinigungsmaschine.

Warnungen:

Ecobeton Produkte können nur angewendet werden, wenn die Oberflächentemperatur über 5° C und die Lufttemperatur zwischen 10° C und 30° C liegt.

Produkte nicht anwenden, wenn Niederschläge in den darauffolgenden 24 Stunden zu erwarten sind.

Die Informationen in diesem Blatt entsprechen so weit wie möglich unserem derzeitigen Wissensstand. Die Produkte sind hinsichtlich von Produktionstoleranzen mit den höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

Weil es uns nicht möglich ist die Anwendung und Verarbeitung dieses Produkts zu kontrollieren, geben wir auch keine direkte oder indirekte Garantie für das Endresultat bzw. kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung abgeleitet werden. Anwender werden aufgefordert Proben vor der Anwendung auszuführen. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



ecobETON

IHAR HandelsgmbH.

Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15
A-3393 Zelking

Telefon: +43 (0)2752 54181
Telefax: +43 (0)2752 541814
E-Mail: office@ecobeton.at

www.ihar.at

www.ihar.at

E-Mail für technischen Support:
office@ecobeton.at

IHAR Handels GmbH.
Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15
A-3393 Zelking

T (+43) 02752 54 1 81
F (+43) 02752 54 1 814
office@ecobeton.at
www.ihar.at